



Shell Spirax S4 G 75W-90

Синтетическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками для механических трансмиссий Volkswagen

Shell Spirax S4 G 75W-90 - это синтетическое масло для коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков концерна Volkswagen.

Область применения

- **Коробки передач легковых автомобилей и легких грузовиков концерна VW**

Продукт разработан специально под требования коробок передач Фольксваген и может применяться там, где производитель рекомендует использовать масло, соответствующее спецификации VW 501.50.

- **Коробки передач легковых автомобилей**

Масло Shell Spirax S4 G 75W-90 может быть также рекомендовано для современных синхронизированных коробок передач, работающих в условиях требующих использования синтетических масел.

Преимущества

- **Четкая и стабильная работа синхронизаторов** и защита от изнашивания благодаря тщательно подобранным компонентам. Отличные вязкостно-температурные характеристики в широком диапазоне рабочих температур обеспечивают надежное переключение передач в зимнее время и надежное смазывание при самых высоких температурах.
- **Длительные интервалы между сменами масла**

Пониженные рабочие температуры способствуют надежной защите шестерен и продлению срока службы масла.

Спецификации и одобрения

API GL-4
Volkswagen VW 501.50

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя компании Шелл

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Getriebeoel EP не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	Метод	Shell Spirax S4 G 75W-90
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C при 100°C	ISO 3104	64,2 14,0
Индекс вязкости	ISO 2909	228
Плотность при 15°C, кг/м ³	ISO 12185	868
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ISO 2592	134
Температура застывания, °C	ISO 3016	-42

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.